

287

2023 11 27

287

—

—

“287 ” “ ”)

999

m³

m³

m

202 1 5 14

(2105-510922-04-01-723720) FGQB-0082

2021 6

2021 11

29

(2021) 18

2022 2 2023 7

91510000206358198 5001P)

16000

284

1.8%

—

(1 140m

VOCs

—

—

1

2

3

30°C

4

(1 600m

5

510900-2023-009-H)

6

COD5

7

(100mm

C15

1.5 JS

@20 1:3

150mm

C30

30

C20

O 100

C15

40

C20

进行防渗处理，满足防渗要求。

四、环境保护设施调试效果

1、废水

验收监测期间，废水处理站出口中 pH、悬浮物、色度、化学需氧量、五日

生化需氧量、氨氮、总氮、总磷、挥发酚、阴离子表面活性剂、石油类、粪大肠菌群

浓度均符合《污水综合排放标准》（GB8961-1996）表 4 中

二级标准。

验收监测期间，污水处理站出口中 pH、悬浮物、色度、化学需氧量、五日

生化需氧量、氨氮、总氮、总磷、挥发酚、阴离子表面活性剂、石油类、粪大肠菌群


浓度均符合《污水综合排放标准》（GB8961-1996）表 4 中二级标准。

行《环境噪声污染防治法》和“三同时”制度，采取噪声防治措施，定期检测，噪声达标排放，噪声污染防治措施有效，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类标准。

验收监测期间，厂界噪声昼间、夜间均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类标准。

验收监测期间，厂界噪声昼间、夜间均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类标准。

验收监测期间，厂界噪声昼间、夜间均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类标准。



验收监测期间，厂界噪声昼间、夜间均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类标准。

验收监测期间，厂界噪声昼间、夜间均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类标准。

验收监测期间，厂界噪声昼间、夜间均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类标准。

4、总量控制

本项目废水排放总量控制指标，

验收监测期间，

验收监测期间，

验收监测期间，

验收监测期间，

验收监测期间，

验收监测期间，

六、环境保护措施

1、加强废水排放管理，严格执行《污水综合排放标准》（GB8961-1996）表 4 中二级标准。

2、加强噪声防治措施，严格执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类标准。

3、加强固体废物管理，严格执行《固体废物污染环境防治法》。

4、加强环境管理，严格执行《环境管理体系标准》（GB/T 24001-2004）。

七、验收结论

验收监测期间，

验收监测期间，